



# WEBBMIG SPANNURTE

Langhebelratsche | DIN EN 12195-2

**WEBBMIG** Spann- bzw. Zurrgurte werden aus Polyestergewebe gefertigt und entsprechen der DIN EN 12195-2 in der aktuellen Fassung. Durch die zusätzliche Beschichtung des Gurtbandes mit einem PU-Gemisch (Polyurethane) verringert sich der Verschleiß deutlich und wodurch sich die Haltbarkeit des Gurtbandes erhöht.

Unsere Ratschen und Endbeschläge werden galvanisiert (Elektroplattieren), um vor Verschleiß und Korrosion zu schützen.

Standard Varianten

**01 - Langhebel Zurrgurte 2-teilig Gurtband Grau 50 mm**

STF 500 daN LC 2.500 daN | Endbeschlag Doppelspitzhaken

8,00 m Gesamtlänge | Festende 0,40 m | Losende 7,60 m

10,00 m Gesamtlänge | Festende 0,40 m | Losende 9,60 m



Technische Daten		
		
<p><i>Zugratsche mit Hebelsicherung Griffausführung breit Kunststoff rot</i></p> <p>Bruchlast (BS): 5.000 daN Zugkraft (LC): 2.500 daN Vorspannkraft (STF): 500 daN</p> <p><i>Material Hochfester Stahl Oberfläche blau verzinkt Geprüft nach DIN EN 12195-2</i></p>	<p><i>Doppelfingerspitzhaken geschweißt, gehärtet</i></p> <p>Länge 74 mm Bruchlast (BS): 5.000 daN Zugkraft (LC): 2.500 daN</p> <p><i>Material Hochfester Stahl Oberfläche blau verzinkt Geprüft nach DIN EN 12195-2</i></p>	<p><i>Gurtband mit daN Kennzeichnung Dehnung &lt; 5,00 % Länge 8.000 mm/10.000 mm</i></p> <p>Bruchlast (BS): 5.000 daN Zugkraft (LC): 2.500 daN Gurtbandbreite: 50 mm</p> <p><i>Material Polyester Oberfläche PU beschichtet Geprüft nach DIN EN 12195-2</i></p>

Mögliche Endbeschläge

			<p>Eigenaufdruck auf Anfrage</p> 
<p><i>Doppelspitzhaken mit Schloss</i></p> <p>Länge 96 mm Bruchlast (BS): 5.000 daN Zugkraft (LC): 2.500 daN</p>	<p><i>Einfingerspitzhaken</i></p> <p>Länge 133 mm Bruchlast (BS): 5.000 daN Zugkraft (LC): 2.500 daN</p>	<p><i>Flachhaken</i></p> <p>Länge 115 mm Bruchlast (BS): 5.000 daN Zugkraft (LC): 2.500 daN</p>	